



**ВСЁ ДЛЯ ВАШИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

STRIM-IRK.RU

**Отдел оптовых продаж: 8-952-629-618-4
E-mail: optstroy.strim@yandex.ru**

СТОЙКА ОПАЛУБКИ Н=3,7

СТОЙКА ОПАЛУБКИ Н=3,1 "СТАНДАРТ"

Телескопические стойки для опалубки применяют:

- для фиксации горизонтальных перекрытий при бетонировании;
- в установке площадок сырьевой выгрузки;
- в качестве временной опоры в работах по возведению и демонтажу зданий.

Стойки собирают по принципу домкрата из внутренней и наружной трубы с резьбовым натяжителем. Систему используют для большинства горизонтальных перекрытий в жилом строительстве.

Отдел оптовых продаж: 8-952-629-618-4

E-mail: optstroy.strim@yandex.ru



ГАЙКА СТРОИТЕЛЬНАЯ 90ММ

Применяется для стяжных винтов опалубки.

Она изготавливается из высокопрочного чугуна марки 40 (ВЧ-40) методом литья в землю. После изготовления гайка оцинковывается, чтобы уменьшить коррозию.

Диаметр этой барашковой стяжной гайки — 90 мм. Этого размера обычно достаточно для создания надёжного соединения, но для большей устойчивости возможна комплектация шайбой, которая имеет большую площадь.

Вес гайки — 0,6 кг.



STRIM-IRK.RU

ВИНТ СТЯЖНОЙ 1 М

Винт стяжной (также известный как стяжная шпилька) применяется для стяжки опалубки в монолитном строительстве. Он обеспечивает надёжное крепление монолитных конструкций во время их сооружения.

Стяжные винты способствуют лёгкой и быстрой стяжке опалубки по заданным параметрам длины и высоты.

Винт может применяться к любому виду и типу опалубки благодаря своей универсальности и обеспечению выдержки серьёзных нагрузок.



Отдел оптовых продаж: 8-952-629-618-4

E-mail: optstroy.strim@yandex.ru

STRIM-IRK.RU

ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ НІТ

Применяется для фиксации щитов опалубки.

Он устанавливается на арматурные стержни напрямую и используется при устройстве опалубки стен, колонн, фундаментов, тоннельных шахт и других элементов строительства.

Зажим устанавливается на арматуру (проволока, катанка) диаметром от 6 до 10 мм. Фиксация на арматурных стержнях осуществляется специальным ключом.



Отдел оптовых продаж: 8-952-629-618-4

E-mail: optstroy.strim@yandex.ru

STRIM-IRK.RU

**Инновация
в системе
прямого монтажа.**



ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ F-GT95

Характеристики:

Вес: 3,4 кг

Мощность: 95 дж

Ёмкость одного баллона: 1 200 выстрелов

Ёмкость двух АКБ: 8 000 выстрелов

Комплектация:

- аккумулятор - 2 шт;
- зарядное устройство - 1 шт;
- защитные очки - 1 шт;
- щетка для прочистки дула - 1 шт;
- шестигранник - 1 шт;
- пластиковый кейс - 1 шт.



Отдел оптовых продаж: 8-952-629-618-4

E-mail: optstroy.strim@yandex.ru